

ЕМКОСТЬ КР 550 / 110



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Объем                    | 0,55 л                        |
| Вес                      | 33 гр.                        |
| Вид ручки                | Отсутствует                   |
| Вес ручки                | -                             |
| Контрольный замок        | Имеется                       |
| Рекомендации по нагрузке | 10 кг*                        |
| Допуски                  | Размер: ± 2%, Объем/Вес: ± 5% |



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

| Корпус |        | Крышка КР 110 |        |
|--------|--------|---------------|--------|
| D1     | 120 мм | D1            | 117 мм |
| D2     | 112 мм | H             | 8 мм   |
| D3     | 102 мм | -             | -      |
| H      | 73 мм  | -             | -      |



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКЕ

| Корпус                              |                    | Крышка                              |                    |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Количество изделий в упаковке       | 200 шт.            | Количество изделий в упаковке       | 600 шт.            |
| Размеры упаковки (картонный короб)  | 730 / 475 / 110 мм | Размеры упаковки                    | 700 / 480 / 115 мм |
| Количество изделий на одном поддоне | 9000 шт.           | Количество изделий на одном поддоне | 27000 шт.          |

Кубатура комплекта: 0,15 м3

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ



СЕРТИФИКАТЫ



\* Рекомендованная нагрузка для стандартной крышки при 20оС на нижний ряд тары, размещенный на ровной поверхности. Размеры поверхности должны составлять, не менее 80% площади дна тары.